



ซีรีส์ A LITE

เครื่องชาร์จ EV



ความทนทาน

การป้องกันระดับ IP55 และ IK08



ติดตั้งง่าย

รองรับการเข้าสายด้านล่างและด้านหลัง



สมดุลโหลดแบบไดนามิก

การปรับกำลังชาร์จแบบไดนามิก



การเชื่อมโยงกับพลังงานแสงอาทิตย์

สามารถใช้พลังงาน PV ได้โดยตรง



กำหนดเวลาการชาร์จ

ตั้งเวลาการชาร์จได้ตามที่คุณต้องการ



การบูรณาการที่ยืดหยุ่น

รองรับมาตรฐาน OCPP 1.6JSON หรือ 2.0.1 พร้อมอินเทอร์เฟซ MODBUS แบบเปิด

- ▶ L07P 7.3kW เฟสเดียว
- ▶ L11P 11kW สามเฟส

สเปคทางเทคนิค

รุ่น	L07P	L11P
ประเภท	ปลั๊กชาร์จ	ปลั๊กชาร์จ
ขาเข้า		
แผนผังการเดินสายไฟ	1P+N+PE	3P+N+PE
แรงดันไฟฟ้า [Vac]	230±20%	400±20%
กระแสไฟฟ้าสูงสุด [A]	32	16
ความถี่ [Hz]	50/60	
เอาต์พุต		
แรงดันไฟฟ้า [Vac]	230±20%	400±20%
กระแสไฟฟ้าสูงสุด [A]	32	16
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด [kW]	7.3	11
ส่วนติดต่อผู้ใช้และการควบคุม		
ประเภทคอนเนคเตอร์	ปลั๊ก Type 2	
เครื่องอ่าน RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A	
โหมดเริ่มการทำงาน	เสียบแล้วชาร์จ / บัตร RFID / แอป	
การสื่อสาร		
บลูทูธ	มี	
WiFi (2.4GHz)	มี	
อีเทอร์เน็ต (RJ45)	มี	
OCPP 1.6 JSON หรือ OCPP 2.0.1	มี	
สภาพแวดล้อม		
การติดตั้ง	แบบติดผนัง / แบบติดเสา	
อุณหภูมิการทำงาน [°C]	-25 ~ 50	
ความชื้นในการทำงาน [%]	5 ~ 95 , ไม่มีการควบแน่น	
ระดับความสูงในการทำงาน [m]	≤2000	
ข้อมูลทั่วไป		
ขนาด (W*H*D) (mm)	196*197*105	
น้ำหนักสุทธิ (กก)	3.7	4.0
ความยาวสายชาร์จ [m]	5 (มาตรฐาน), 6 (อุปกรณ์เสริม)	
ความปลอดภัย		
ระดับการป้องกัน IP	IP55	
ระดับการป้องกัน IK	IK08	
การตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่ว*[mA]	DC 6	
การป้องกันทางไฟฟ้า	การป้องกันไฟเกิน/ไฟต่ำเกินไป การป้องกันกระแสเกิน กระแสไฟรั่ว การป้องกันกราวด์ การป้องกันไฟกระชาก การป้องกันอุณหภูมิเกิน การป้องกันการแทรกแซง PEN	
การควบคุมการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)	คลาส B	
การรับรอง	CE/CB/RCM/UKCA	
มาตรฐานการรับรอง	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021	

*RCD-DD ภายในตรงตามลักษณะเวลาการเดินทางที่ระบุใน IEC 62955

*จำเป็นต้องใช้ RCCB ภายนอก

*เลือกประเภท A หรือประเภท B ตามกฎข้อบังคับในท้องถิ่น